

Světelná halogenová rampa SHR-5+2P

Přídavné signalizační zařízení pro nákladní automobily, pro silniční mechanizační prostředky (sypače, zametače, značkovače).

- halogenová světla o Ø 200 mm (žárovka 12V/20W)
- světelná rampa obsahuje 4 režimy:
 1. světlo běží vlevo
 2. světlo běží vpravo
 3. sudá proti lichým světlům
 4. blikají dvě krajní světla
- elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci na cca 55 %
- světelná rampa je řízena pomocí dálkového ovládání, které slouží také pro optickou kontrolu nastaveného režimu, kabel k dálkovému ovládání dlouhý 10 m s vodotěsným konektorem
- světelnou rampu lze pomocí třmenů připevnit na profil max. 40 x 30 mm
- přívodní napájecí kabel dlouhý 10 m s autokonektorem
- 2 majáky Mini - pružný zapínané samostatně vypínačem s kontrolkou
- základní šířka rampy 1200 mm, další šířky 1500, 1750 a 2000 mm

Technická data:

Napájecí napětí

12/24V=

Frekvence blikání

cca 40/min.

Střední odběr proudu

SHR-5 (bez majáků)

Rozměry (š x v x h)

1200x300x160mm