

## Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-1.1 TRIANGL CZ

### [obsahuje ZSP-Výstražné halogenové dvojsvětlo VHS-2]

Pojízdné signalizační zařízení (Zařízení předběžné výstrahy) pro označování pracovního místa na silnicích a pro převoz dopravních značek s podstavci, dopravních kuželů nebo nářadí.

- tuhý jednonápravový přívěs z uzavřených profilů, žárově zinkovaný, s ruční brzdou
- výškově nastavitelná oj s vyměnitelným závěsným zařízením podle DIN (koule ISO 50 a oko pro čep o Ø 40 mm)
- ložná plocha z vodostálé překližky s pevnými bočnicemi
- pneumatiky 155 R13
- tuhý zinkovaný štít z uzavřených profilů, sklopný pomocí zvedacích tyčí a plynových vzpěr, jistěn pomocí pevného dorazu při zvednutém štítu proti větru
- měnitelná retroreflexní dopravní značka IP18 (fólie třídy R2) skládající se z 3 otočných trojhranů
- dopravní značky A8, A15, A23 a A27 (fólie třídy R2)
- dodatkové tabulky E3a (fólie třídy R2) se vzdáleností 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 m
- akumuleční doba 230 Ah, (š x d x v) 770 x 380 x 350 mm
- homologováno v ČR, technický průkaz, mezinárodní kód výrobce VIN TK9ZSP011.....

#### **Technická data:**

Ložná plocha (š x d)	1210x1910mm
Výška bočnic	250mm

Retroreflexní štít (š x v)	1440x2740mm
Značka A15	1250mm
Značka IP18 (š x v)	1250x1600mm
Značka E3a (š x v)	1000x300mm

#### **Celkové rozměry:**

Délka	4275mm
Šířka	1700mm
Přepravní výška	2000mm
Provozní výška	3770mm

#### **Hmotnost:**

Celková	750kg
Pohotovostní	530kg
Užitečná	220kg